

DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 94.00.681.008.1 DU 22 JUIN 1994

Doseuses pondérales PAGLIERANI modèle TP 35

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DU DECRET N° 76-279 DU 19 MARS 1976 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : DOSEUSES.

FABRICANT

Société PAGLIERANI, Via Nazionale Emilia 1938, Santarcangelo (Italie).

DEMANDEUR

Société PAGLIERANI FRANCE, 7, Vidauque Pied-Caud, 84300 Cavailon (France).

OBJET

La présente décision a pour objet de compléter la décision n° 93.00.681.021.1 du 1er septembre 1993 (1) relative aux doseuses pondérales PAGLIERANI modèle TP 35/FLU 83.

CARACTERISTIQUES

Les doseuses pondérales PAGLIERANI modèle TP 35 diffèrent du modèle approuvé par la décision précitée (version TP 35) par leur unité de pesage qui comporte :

- un dispositif de récepteur de charge comprenant le tube de remplissage et un dispositif sur lequel repose le sac. Ces éléments sollicitent le dispositif transmetteur et réducteur de charge (rapport 2:1), et sont également solidaires de l'extrémité d'un contrefléau.
- un dispositif équilibreur de charge constitué par un système à leviers, couteaux et coussinets,
- un dispositif d'asservissement comprenant un curseur coulissant permettant de régler la consigne et un capteur capacitif permettant de stopper l'alimentation en produit lorsque la consigne est atteinte.

Les caractéristiques métrologiques sont les suivantes :

- Max = 50 kg
- e = 50 g
- Min = 25 kg

(1) Revue de Métrologie, septembre 1993, page 1221.

- Cadence : selon la nature du produit à conditionner, elle peut atteindre 150 emballages/heure.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des instruments concernés par la présente décision comporte les indications suivantes :

- Doseuse pondérale PAGLIERANI
- Modèle : TP 35 N° ... Année ...
- Décision n° 94.00.681.008.1 du 22 juin 1994
- Plage de fonctionnement :
Max = 50 kg Min = 25 kg
- Echelon = 50 g
- Produit(s)
- Dispersion(s) nominale(s)
- Cadence(s).

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

La vérification primitive des doseuses pondérales PAGLIERANI modèle TP 35 est effectuée en une phase au lieu d'installation.

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Provence-Alpes-Côte-d'Azur et chez le demandeur.

VALIDITE

La présente décision a une validité de 10 ans à compter de la date figurant dans son titre.

ANNEXE

Schéma n° 6104.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE.

J. HUGOUNET

■ N° 6104

DOSEUSES PONDERALES PAGLIERANI TP 35

(Unité de pesage)

